



شرکت فرآورده های شیمیایی ساختمان
(سهامی خاص)

چسب بتن VA-110

چسب بتن **VA-110** تولیدی این شرکت بر پایه رزینهای اکریلیک که کاملاً ضد آب می باشد ساخته شده و به آسانی با آب مصرفی در بتن مخلوط می شود. مواد بکار رفته در ساخت این چسب با سیمان کاملاً هماهنگ بوده و چسبندگی آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

موارد مصرف:

چسب بتن **VA-110** را می توانید برای کلیه کارهای تعمیراتی و ترمیم آسیب دیدگی اغلب سازه های بتنی مانند کانالهای آب، کف سالنهای صنعتی، باند فرودگاهها، سدها، پایه پلها و ستونها مصرف نمایید.
کاربرد مهم **VA-110** آبنند کردن منابع و استخرهای بتنی با استفاده از ترمیم کننده **RM-1** می باشد.

روش و میزان مصرف:

برای ضخامتهای کم (تا ۱۰ میلیمتر) ۱ پیمانه چسب بتن را با ۱ پیمانه آب مخلوط کرده و ملات را با آن درست کنید.
بطور کلی هر چه ضخامت ملات کمتر باشد و یا نیروی بیشتری بر آن وارد آید، برای ایجاد چسبندگی لازم چسب بیشتری می بایست اضافه شده و قبل از چسباندن ملات یک لایه از این محلول به سطح زیرین مالیده شود.

حفاظت و ایمنی:

- این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده آتش زا نیست.

توجه:

- چسب بتن **VA-110** بطور کامل در آب حل می شود. حداقل دمای مناسب برای کار با این چسب 10°C است.
- در ضخامتهای زیاد چسباندن به صورت لایه به لایه مناسبتر بوده و توصیه می شود.

جدول مشخصات فنی:

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	شیری
وزن مخصوص	حدود $1 \text{ gr} / \text{cm}^3$
یون کلر	ندارد
PH محلول ۱٪ الی ۵٪	۷ الی ۸
زمان مصرف و نحوه نگهداری	تا ۶ ماه به دور از گرمای شدید و یخ زدگی
بسته بندی	در گالن های پلاستیکی ۴ و ۲۰ لیتری
استاندارد	BS-6920